

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home PLANON PLUS 120x30

SUN@HOME PANELS | Panel armaturer med Human Centric Lighting teknologi

Bruksområder

- Innendørsbruk
- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor



Produktfordeler

- Mulliggjør økt konsentrasjon og effektivitet
- Forbedre det generelle aktivitetsnivået og våkenheten på dagtid
- Forbedre soverytme og -intensitet
- Forbedre optisk bekvemmelighet
- Gjør det mulig å forbedre sikkerhetsnivået for ren luft ved å drepe bakterier i bolig samt dårlig lukt
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs med CRI95
- SunLike LEDs med redusert blått lys i LED Spectrum



- Innovativ armaturbeleggsteknologi som bekjemper bakterier og lukt i hus
- Automatisert biorytmefunksjon

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	0 relevant
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Nominell lysytelse (lumen)	3250 lm
Lysstrøm	3250 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Fargetemperatur	2200...5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 95

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	3488,00 g
Lengde	1200.00 mm
Bredde	300,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	300,00 mm
Høyde	56,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	56,00 mm

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid	30000 h

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Monteringsplassering	Tak
----------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Type tilkobling	Terminal
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART + WiFi App kreves en smarttelefon eller nettbrett
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction SUNATHOME PLANON PLUS
	Declarations of conformity SUN@HOME Planon Plus

NEDLASTNINGER



Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075576049	Shipping box 3	1,277 mm x 281 mm x 385 mm	13026.00 g	138.15 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.