

# PRODUKTDATABLAD

## SUN@Home Flex 3M

Sun@Home FLEX 3M | Innendørsarmaturer



---

### Bruksområder

- Innendørsbruk
- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor

---

### Produktfordeler

- Mulliggjør økt konsentrasjon og effektivitet
- Forbedre det generelle aktivitetsnivået og våkenheten på dagtid
- Forbedre soverytme og -intensitet
- Forbedre optisk bekvemmelighet
- Gjør det mulig å forbedre sikkerhetsnivået for ren luft ved å drepe bakterier i bolig samt dårlig lukt
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask installasjon

---

### Produktfunksjoner

- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs med CRI95
- SunLike LEDs med redusert blått lys i LED Spectrum



- Innovativ armaturbeleggsteknologi som bekjemper bakterier og lukt i hus
- Automatisert biorytmefunksjon

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	13,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	72,000 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,5$
Driftsmodus	External LED driver

## Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Nominell lysytelse (lumen)	850 lm
Lysstrøm	850 lm
Lysutbytte	60 lm/W
Fargetemperatur	2200...5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 95

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
Starttid	< 0.5 s

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Produktvekt	138,5 g
Lengde	3000.00 mm
Bredde	10,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10,00 mm
Høyde	2,80 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	2,80 mm

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid	30000 h

### FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Silicone
Kapslingsmateriale	Silicone

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Monteringsplassering	Alle overflater
----------------------	-----------------

### MULIGHETER

Dimmable	Yes
Type tilkobling	Plugg type C (EU)
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



### SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART + WiFi App kreves en smarttelefon eller nettbrett
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

### NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction SUN@HOME FLEX
	Declarations of conformity SUN@HOME SMART+ WIFI NEON FLEX 3M WIFI TW IP44

## NEDLASTNINGER

Packaging insert  
SUN@HOME

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075576124	Shipping box 4	264 mm x 129 mm x 143 mm	778.00 g	4.87 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.