

PRODUKTDATABLAD

LS VAL

LED STRIP VALUE-600 50 meter reel | LED striper 50m lange med 600 lm / m for generelle bruksområder



Bruksområder

- Generell innendørsbelysning
- Belysning av hvelvinger
- Barer, restauranter, hoteller
- Interiør

Produktfordeler

- Lange LED striper for tilpassede løsninger laget etter mål
- Stor frihet i design takket være modulens avskjærbarhet og fleksibilitet
- Stort tilbehørsutvalg for maksimal fleksibilitet
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling

Produktfunksjoner

- Fleksibel og oppdelbart LED-stripe
- Lysstrøm: 600 lm/m
- Fargegjengivelsesindeks R_a : > 80
- Levetid (L70/B50): opp til 20,000 t ved T_c maks.: 75°C
- Minste kuttbare enhet: 100 mm
- Tilgjengelig i fargetemperaturene: 3,000 K, 4,000 K, 6,500 K
- Kan dimmes med egnede drivere, se også www.ledvance.com/dim



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	27,50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	27.50 W
Nominell wattstyrke per meter	6,1 W ¹⁾
Nominell spenning	24 V
Sperrespenning	30 V
Strømtype	DC

¹⁾ Verdi basert på den første meteren av produktet

Fotometriske filer

Lysutbytte	90 lm/W ¹⁾
Lysstrøm	2500 lm
Lysfluks per meter	560 lm ¹⁾
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge LED	hvit
Lysfarge (betegnelse)	hvit
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc _m

¹⁾ Verdi basert på den første meteren av produktet

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

LED MODULE INFORMATION

Antall LED per meter	60
Antall LED per minste enhet	6

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	50000.00 mm
Lengde - minste enhet	100 mm
Kabellengde	500.000
Bredde	8.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	8.00 mm
Høyde	1.50 mm

Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	1.50 mm
Forhåndskablet	Ja
LED pitch	16,67 mm
Kort (LED) avstand	Nei
Produktvekt	1350,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	75 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+40 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
----------------------------	---------

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Lowest bending radius	15,0 mm
Self-adhesive	Ja

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelses type	IP00
Energiforbruk	3.10 kWh/1000h ¹⁾
Energieffektivitetsklasse	F ¹⁾
Motstand mot salttåke iht IEC 60068-2-52	Nei
UV motstand iht. IEC 60068 2 5	Ja

¹⁾ Value based on 0.5 meter

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
EPREL ID	618770
Model number	AC32628

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Det finnes kontakter, profiler og deksler for flere monteringsmåter

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075597402	Folding box 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	1893.00 g	1.52 dm ³
4058075600799	Shipping box 10	516 mm x 496 mm x 332 mm	20346.00 g	84.97 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.