

# PRODUKTDATABLAD

## LS VAL

LED STRIP VALUE-1400 50 meter reel | LED striper 50m lange med 1400 lm / m for generelle bruksområder



### Bruksområder

- Generell innendørsbelysning
- Belysning av hvelvinger
- Barer, restauranter, hoteller
- Interiør

### Produktfordeler

- Lange LED striper for tilpassede løsninger laget etter mål
- Stor frihet i design takket være modulens avskjærbarhet og fleksibilitet
- Enkel montering på mange glatte overflater takket være dobbeltsidig teip på baksiden
- Stort tilbehørsutvalg for maksimal fleksibilitet
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling

### Produktfunksjoner

- Fleksibel og oppdelbart LED-stripe
- Lysstrøm: 1400 lm/m
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : > 80
- Levetid (L70/B50): opp til 20,000 t ved  $T_c$  maks.: 75°C
- Minste kuttbare enhet: 100 mm
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 3000 K, 4000 K eller 6500 K
- Kan dimmes med egnede drivere, se også [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	60,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	60.00 W
Nominell wattstyrke per meter	13,2 W <sup>1)</sup>
Nominell spenning	24 V
Sperrespenning	30 V
Strømtype	DC

<sup>1)</sup> Verdi basert på den første meteren av produktet

## Fotometriske filer

Lysutbytte	104 lm/W <sup>1)</sup>
Lysstrøm	6280 lm
Lysfluks per meter	1370 lm <sup>1)</sup>
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge LED	Kjølig hvit
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc <sub>m</sub>

<sup>1)</sup> Verdi basert på den første meteren av produktet

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## LED MODULE INFORMATION

Antall LED per meter	70
Antall LED per minste enhet	7

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Lengde	50000.00 mm
Lengde - minste enhet	100 mm
Kabellengde	500.000
Bredde	8.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	8.00 mm
Høyde	1.50 mm

Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	1.50 mm
Forhåndskablet	Ja
LED pitch	14,29 mm
Kort (LED) avstand	Nei
Produktvekt	1350,00 g

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	75 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+40 °C

### Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
----------------------------	---------

### MULIGHETER

Dimmable	Yes
Lowest bending radius	15,0 mm
Self-adhesive	Ja

### SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelses type	IP00
Energiforbruk	6.60 kWh/1000h <sup>1)</sup>
Energieffektivitetsklasse	F <sup>1)</sup>
Motstand mot salttåke iht IEC 60068-2-52	Nei
UV motstand iht. IEC 60068 2 5	Ja

<sup>1)</sup> Value based on 0.5 meter

### LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

### Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
EPREL ID	618774
Model number	AC32632

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Det finnes kontakter, profiler og deksler for flere monteringsmåter

---

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075597440	Folding box 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	1893.00 g	1.52 dm <sup>3</sup>
4058075600836	Shipping box 10	516 mm x 496 mm x 332 mm	15275.00 g	84.97 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.