

PRODUKTDATABLAD

UVC AIR V70 WT EU

UVC AIR TUBE | Elegant, bakteriedrepende UV-C luftrensere med allsidige installasjonsalternativer



Bruksområder

- Uansett hvor folk møtes i begrensede områder, over en lengre periode og ved liten frisk luftutveksling
- Kontorer, konferanserom
- Klasserom og utdanning
- Legekontor, spesielt venterom
- Detaljhandel og små butikker
- Restaurant
- Eldreomsorg
- Resepsjonsområder og foajeer

Produktfordeler

- Bevist teknologi - kontinuerlig luftbehandling basert på UV-C lys
- Effektiv - inaktiverer opptil 99,9% av virus og bakterier
- Stille - ekstremt støysvak drift (ultral lyd)
- Trygt - ingen direkte UV-C eksponering, noe som gjør det trygt for mennesker og dyr
- Skånsom - kjemikaliefri drift og ozonfri lyskilde
- Praktisk - uten filter, så det trenger ikke byttes ut
- Allsidig - Monter den hvor du vil
- Bygget med kvalitet - Laget i Tyskland, 3 års garanti
- Teamarbeid - perfekt match av lyskilde og EKG
- SKALE design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser

Produktfunksjoner

- Leveringshastighet for ren luft på 70 m³ / t med to støysvake vifter
- Anbefalt romstørrelse per enhet: maks. 20 m² i en takhøyde på 2,5 m
- Støy < 38dB
- Med 3 m kabel og plugg, av / på-bryter integrert foran
- Materiale: aluminiumsdeksel (hvit RAL9016, pulverlakkert), endestykker i anodisert aluminium
- Levetid: lyskilde opp til 10.000 t
- Monteringstilbehør må bestilles separat: anhengssett, veggmontering, horisontalt stativ, vertikalt stativ
- UV-C spektrum: effektiv toppbølgelengde på 254 nm

- Inkludert UV-C lyskilde: 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13
- Inkludert lyskilde-EKG: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W
- Dimensjoner: 150 x 150 x 1105 mm (H x B x L)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	65,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	0 A
Effektfaktor λ	0,90
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated driver

Fotometriske filer

Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
------------------------------------------	-----

UV & LUFTRENGJØRING

Maximum disinfection volume flow	70 m ³ /h
UV radiated power	26 W
Average radiation dose	53 J/m
UV-C source lifetime	10000 h
Noise level in UV-C disinfection mode	38 dB

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1105.00 mm
Bredde	150.00 mm
Høyde	150.00 mm
Produktvekt	6500,00 g
Kabellengde	3000 mm

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Aluminium
Kapslingsmateriale	Aluminium
Lyskildens kvikksølvinhold	2.5 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	+15...+40 °C
-----------------------------	--------------

Type tilkobling	Plug type C (EU)
Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface / Nedpendlet / Standing
Monteringsplassering	Tak / Vegg / Gulv
Equipped/equippable with	T8 UVC LAMP
With light source	Ja

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----


YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from July 2021
--------------------	--------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Monteringstilbehør tilgjengelig separat

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction UVC AIR V70 WT

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075615335	Shipping box 1	255 mm x 1,160 mm x 242 mm	7197.00 g	71.58 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.