

# PRODUKTDATABLAD

## SUN@Home Downlight Slim 85mm

Sun@Home Downlights | Downlights med Human Centric Lighting teknologi



---

### Bruksområder

- Innendørsbruk
- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor

---

### Produktfordeler

- Mulliggjør økt konsentrasjon og effektivitet
- Forbedre det generelle aktivitetsnivået og våkenheten på dagtid
- Forbedre soverytme og -intensitet
- Forbedre optisk bekvemmelighet
- Gjør det mulig å forbedre sikkerhetsnivået for ren luft ved å drepe bakterier i bolig samt dårlig lukt
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask installasjon

---

### Produktfunksjoner

- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs med CRI95
- SunLike LEDs med redusert blått lys i LED Spectrum



- Innovativ armaturbeleggsteknologi som bekjemper bakterier og lukt i hus
- Automatisert biorytmefunksjon

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	60,000 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,4
Driftsmodus	Mains voltage

## Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Nominell lysytelse (lumen)	400 lm
Lysstrøm	400 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Fargetemperatur	2200...5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 95

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
Starttid	< 0.5 s

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Produktvekt	60,00 g
Diameter	85,00 mm
Lengde	85,00 mm
Bredde	85,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	85,00 mm
Høyde	37,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	37,00 mm

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid	25000 h

### FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Plastic
Kapslingsmateriale	Polystyrene (PS)

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Monteringsplassering	Tak
----------------------	-----

### MULIGHETER

Dimmable	Yes
Type tilkobling	Terminal
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



### SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART + WiFi App kreves en smarttelefon eller nettbrett
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

### NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM
	Declarations of conformity SUN@HOME Downlight Slim

## NEDLASTNINGER

Packaging insert  
SUN@HOME

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075627017	Shipping box 6	202 mm x 104 mm x 186 mm	641.00 g	3.91 dm <sup>3</sup>
4058075657083	Shipping box 36	422 mm x 335 mm x 209 mm	4492.00 g	29.55 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.