

PRODUKTDATABLAD

LN COMP SWITCH 1500 17 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Kompakt singel- eller seriemonterad armatur med strömbrytare



Användningsområden

- Direktersättning för lysrörsarmaturer
- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Accentbelysning
- Offentliga områden
- Valvbelysning
- Hyllor, möbelinbyggnad eller montering under skåp
- Linjär belysning

Produktfördelar

- Kompakta mått
- Kräver lite utrymme tack vare kompakt design
- Sömlös anslutning av upp till 10 armaturer i rad
- Installerad strömbrytare på armaturen
- Lågt flimmer tack vare speciellt elektroniskt drivdon
- Flexibel installation i två olika vinklar med två olika monteringsmöjligheter
- Flexibel lösning tack vare ett brett utbud av olika längder på 300 till 1500 mm
- Möjligt att montera i vinkel med medföljande kabel

Produktegenskaper

- Inbyggd strömbrytare
- Möjligt att koppla ihop upp till 10 armaturer
- Transperanta ändlock
- Finns i versioner med ljusflöde 400...1900 lm
- Finns i fem olika längder
- Hög effektivitet: upp till 112 lm/W

- Glödtrådstest enligt IEC 695-2-1: 850 °C


TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	17,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	0,1 A
IP Inkopplingsström	10 A
Startström tid T_{h50}	300 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	19
Max antal armaturer per säkring C10 A	23
Max antal armaturer per säkring C16 A	30
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertenshalt	110 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data


Ljusflöde	1800 lm
Ljusutbyte	106 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdcM
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	140 °



MÅTT & VIKT

Längd	1473.00 mm
-------	------------

Bredd	28,00 mm
Höjd	36,00 mm
produktvikt	520,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödträdtest enligt IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Skrupplint, 2-polig (N, L)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
With light source	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	100000

DRIVDON

Output current	130 mA
----------------	--------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / UKCA
Begränsad ytttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej







YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Utrustad med stickkontakt, anslutningskabel och skarvstycke för anslutning av ytterligare armaturer
- Monteringstillbehör för vägg- och takinstallationer medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction UI_LINEAR COMPACT SWITCH HO
	Addon Technical Information LS Insert LN COMP HO and SWITCH
	IES file (IES) LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K LEDV
	LDT file (Eulumdat) LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K
	R3D file (Relux 3D Model) LN COMP SWITCH 1500 17W
	M3D file (3D Model) LN COMP SWITCH 1500 17W

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075683358	Transportförpackning 25	1,702 mm x 240 mm x 194 mm	18255.00 g	79.25 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

- Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.