

PRODUKTDATABLAD

LS V -500/840/5

LED STRIP V 500 | LED striper med 500 lm/m for generell bruk



Bruksområder

- Generell innendørsbelysning
- Dekorativ belysning
- Private oppholdsområder

Produktfordeler

- Lange og fleksible LED lister gir stort utvalg av designalternativer
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- Enkel montering på mange glatte overflater takket være dobbeltsidig teip
- Stort tilbehørsutvalg for maksimal fleksibilitet
- Enkel tilkobling takket være kabler på begge sider

Produktfunksjoner

- Fleksibel og oppdelbart LED-stripe
- Minste kuttbare enhet: 100 mm
- Levetid (L70/B50): opp til 30,000 t ved Tc max.: 75°C
- Lysstrøm: 500 lm/m
- Fargegjengivelsesindeks R_a: 80
- Største utvalg av fargetemperaturer: fra varmhvit til kjølig dagslys
- Kan dimmes med egnede drivere, se også www.ledvance.com/dim

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	24,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	24.00 W
Nominell wattstyrke per meter	5 W
Nominell spenning	24 V
Strømtype	DC
Nominell strøm	18750 mA

Fotometriske filer

Lysutbytte	112 lm/W ¹⁾
Lysstrøm	2450 lm
Lysfluks per meter	560 lm ¹⁾
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge LED	Dagslys
Lysfarge (betegnelse)	Dagslys
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc _m

¹⁾ Verdi basert på den første meteren av produktet

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
Angitt strålingsvinkel (halvspis)	120.00 °

LED MODULE INFORMATION

Antall LED per meter	70
Antall LED per modul	350

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	5000,00 mm
Lengde - minste enhet	100 mm
Kabellengde	500,000 mm
Bredde	8,00 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	8,00 mm
Høyde	1,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	1,50 mm
Tverrsnitt av leder	0,5 mm ²
LED pitch	14,29 mm
Kort (LED) avstand	Nei
Produktvekt	78,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+55 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	75 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	30000 h
----------------------------	---------

MULIGHETER

Dimmable	Yes ¹⁾
Lowest bending radius	30,0 mm
Self-adhesive	Ja

¹⁾ Kan dimmes med passende drivere, se også www.ledvance.no/dim

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / TUV
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelses type	IP00
Energy class of contained Light source	F
Motstand mot salttåke iht IEC 60068-2-52	Nei
UV motstand iht. IEC 60068 2 5	Nei

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

EPREL ID	1032266
Model number	AC37971

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Det finnes kontakter, profiler og deksler for flere monteringsmåter
- Endedeksler må bestilles separat

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER



Addon Technical Information
LS Insert LED STRIP V IP00



Declarations of conformity
Declaration of Conformity LS V



IES file (IES)
LS V-500-840-5



LDT file (Eulumdat)
LS V-500-840-5

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075707832	Folding box 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	426.00 g	1.52 dm ³
4058075707849	Shipping box 30	450 mm x 420 mm x 230 mm	6434.00 g	43.47 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.