



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1392GA	3101936	GALVANISERT STÅL	-
1392B	3101943	SORT	9005

## Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Front - galvanisert stål, lakkert
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Andre materialer	Bakplate - galvanisert stål
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	0,94kg / 0,99kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5x15,5x15
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,3W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	346lm
Modul effektivitet	163,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	65,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	<b>A++</b>
Virkningsgrad	PF 0,96
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A:</b> 157, <b>B 16A:</b> 250, <b>C 10A:</b> 260, <b>C 16A:</b> 425

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual