



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G24D-1 [G24d-1]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	475 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	105,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
lyskildestrøm (maks.)	25 mA
lyskildestrøm (min.)	20 mA

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	100 mm


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerke	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869670659600
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – produkt	8718696706596
Bestillingskode	70659600

Lokal bestillingskode	3821520
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929001350702
Nettovekt (stykk)	0,070 kg


Målskisse




PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm


Fotometriske data



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm





LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Levetid



LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

