



FAKTA

- Enøkprodukt / kategori 1.
- 360° detektering.
- 100°x100° dekningsvinkel.
- Ca 14 meters rekkevidde.
- Gnistfri kobling gir lang levetid.
- Takler alle typer laster.
- Innstillbar gangtid 2 sek - 2 timer.
- Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- 10A 2-polt for våtrom.
- Ingen skruer på detektorens front.
- Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).



MICROSAFE[®] MBD-S (LUX)
BEVEGELSESDETEKTOR MED SERVICE- OG LUXBRYTER

MBD-SW Dim / DimLux, med servicebryter, dimmer og evt Luxføler.

Bevegelsesdetektoren (MBD-S) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, relaxrom, trimrom, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., med den hensikt å spare strøm. MBD-S har innebygd tidsur med innstilling fra 1 minutt – 2 timer. MBD-S kan også leveres med Lux-funksjon. Dvs at MBD-S ikke slåes på når luxnivået i rommet overstiger en satt luxverdi. Produktet finnes i fire utgaver, med eller uten lux og i 1- / 2-polt versjon for hhv 16-/10A.

TIPS MBD finnes også med innebygget dimmer for 315VA og 420A.

EL. NR.	NAVN	BRUDD
1418256	MBD S	1-polt 16A
1403873	MBD SW	2-polt 10A
1403874	MBD S Lux	1-polt 16A
1418258	MBD SW Lux	2-polt 10A

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Rekkevidde:	Ca 14 meter
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Gangtid:	2 sek - 2 timer	Dekn.vinkel:	100° x 100°

TIDSINNSTILLING UR / LUX

TID A

Tidsforsinkelse
1 minutt til 2 timer

LUX

Luxinnstilling
0 – 500 lux
(Innslagspunkt).

KOBLINGSPRINSIPP

