

TS 315-2 DC 2-fordeler, udvendig montering

332323



Indendørs fordele med SC connectorer og omstillelig DC power i en afskærmet kasse med hvid plastik cover kun til indendørs brug. - Fordelere i en plastik kasse til indendørs montering. - Forskellige typer med bredbånds ind og udgange til DAB og en til TV-FM. - Afskærmet produkt suppleret med F-connectorer. - DC power til TV-FM udgang

Tekniske Specifikationer

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663323230

Frekvensområde

Frekvensområde 47-862 MHz

Tab

Indsætningstab (ind-ud) 40-470 MHz 4.0 dB

Indsætningstab (ind-ud) 470-860 MHz 4.0 dB

Isolation

Isolation (out-tap) 40-470 MHz 18.0 dB

Isolation (out-tap) 470-860 MHz 18.0 dB

Elektriske data

Impedans 75 Ω

Generelle specifikationer

DC Gennemgang Ja

Connector

Antal udgange 2

Connector Type Saddle & Clamp (S&C)

Mekaniske data

Højde (mm) 65 mm

Dybde (mm) 20 mm

Bredde (mm) 65 mm

Pakke str. 1

Pakkerumfang 0,000 m³

Nettovægt 0,210 kg

Taravægt 0,000 kg

Totalvægt 0,210 kg

Pakkehøjde 0,070 m

Pakkebredde 0,070 m

Pakkedybde 0,100 m