

Kombiavleder V25, 280 V



Kombiavleder og lynavleder type 1+2


- For lynvernpotensialutjevning iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømvledingsevne 7 kA (10/350) per pol og opptil 25 kA (10/350) totalt
- Avlederen kan plugges inn med termodynamisk skilleanordning og optisk funksjonsindikator
- Innkapslet sinkoksid-varistor-gnistgap uten gnistavgivelse til bruk i sikringskap

Bruksområde: Bygninger med luftledningstilførsel eller risiko for lynnedslag.




Kombiavleder 1-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V25-B+C 1-280	280	1-polet	1	15,300	5094 41 8	€ /st.




Kombiavleder 2-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V25-B+C 2-280	280	2-polet	1	28,500	5094 42 1	€ /st.




Kombiavleder 3-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V25-B+C 3-280	280	3-polet	1	42,500	5094 42 3	EL 1658628 € /st.



Kombiavleder 4-polet


Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V25-B+C 4-280	280	4-polet	1	53,000	5094 42 6	EL 1658594 € /st.




V25-B+C 1-280




V25-B+C 2-280



V25-B+C 3-280



V25-B+C 4-280



	V	230 V	230 V	230 V	230 V
Merkespenning		230 V	230 V	230 V	230 V
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11		Type 2	Type 1+2	Type 1+2	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-1		klasse II	klasse I+II	klasse I+II	klasse I+II
LPZ		0→2	0→2	0→2	0→2
Impulsstrøm (10/350)	kA	7 kA	7 kA	21 kA	7 kA
Impulsstrøm (10/350) [totalt]	kA	7 kA	14 kA	21 kA	25 kA
Nominell avledningsstrøm (8/20)	kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
Avledningsstrøm (8/20) [totalt]	kA	30 kA	60 kA	90 kA	120 kA
Maksimal avledningsstrøm	kA	50 kA	100 kA	50 kA	50 kA
Beskyttelsesnivå	kV	< 0,9 kV	< 0,9 kV	< 0,9 kV	< 0,9 kV
Reaksjonstid	ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Maks. forankoblet sikring	A	160 A	160 A	160 A	160 A
Temperaturområde	θ °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C
Delingsenhet DE (17,5 mm)		1	2	3	4
Beskyttelsesklasse		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Tilkoblingsdiameter, stiv	mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²
Tilkoblingsverrsnitt flertrådet	mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²
Tilkoblingsverrsnitt fleksibelt	mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²
Art.-nr.		5094 41 8	5094 42 1	5094 42 3	5094 42 6