Overspenningsvern V20, 550 V for IT og TN-nett

Type 2 | LPZ 1→2

Overspenningsavleder type 2, 550 V

- VDE-testet
- For overspenningsvern-potensialutjevning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Avledningskapasitet opptil 40 kA (8/20) per pol
- Avlederen kan plugges inn med dynamisk skilleanordning og optisk funksjonsindikator
- Innkapslet sinkoksid-varistor-avleder uten gnistavgivelse til bruk i sikringsskap

Bruksområde: Potensialutjevning (LPZ 1 til 2) i hoved- og underfordelinger.

Overspenningsvern 1-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 1-550	550	1-polig	1	12,900	**5094 71 3**	

€/st.



Overspenningsvern 2-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 2-550	550	2-polig	1	24,300	**5094 71 4**	

€/st.



Overspenningsvern 3-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 3-550	550	3-polig	1	36,000	**5094 71 5**	EL 1658578

€/st.



Overspenningsvern 4-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 4-550	550	4-polig	1	45,500	**5094 71 8**	EL 1658604

€/st.



			V20-C 1-550	V20-C 2-550	V20-C 3-550	V20-C 4-550
						
Merkespenning		V	500 V	500 V	500 V	500 V
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11			Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
SPD iht. IEC 61643-1			klasse II	klasse II	klasse II	klasse II
LPZ			1→2	1→2	1→2	1→2
Nominell avledningsstrøm (8/20)		kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
Avledningsstrøm (8/20) [totalt]		kA	15 kA	30 kA	45 kA	60 kA
Maksimal avledningsstrøm		kA	40 kA	40 kA	40 kA	40 kA
Beskyttelsesnivå		kV	< 2,4 kV	< 2,4 kV	< 2,4 kV	< 2,4 kV
Reaksjonstid		ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Maks. forankoblet sikring		A	125 A	125 A	125 A	125 A
Temperaturområde	ϑ	°C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C
Delingsenhet DE (17,5 mm)			1	2	3	4
Beskyttelsesklasse			IP20	IP20	IP20	IP20
Tilkoblingsdiameter, stiv		mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²
Tilkoblingstverrsnitt flertrådet		mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²
Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt		mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²
Art.-nr.			**5094 71 3**	**5094 71 4**	**5094 71 5**	**5094 71 8**

02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / no / 05/04/2011 (LLExport_01227)

Oppgi alltid artikkelnummer ved bestilling.