


# Overspenningsvern V20, 550 V for IT og TN-nett



Overspenningsavleder type 2, 550 V


- VDE-testet
- For overspenningsvern-potensialutjevning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Avledningskapasitet opptil 40 kA (8/20) per pol
- Avlederen kan plugges inn med dynamisk skilleanordning og optisk funksjonsindikator
- Innkapslet sinkkoksid-varistor-avleder uten gnistavgivelse til bruk i sikringskap

Bruksområde: Potensialutjevning (LPZ 1 til 2) i hoved- og underfordelinger.

## Overspenningsvern 1-polet




Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 1-550	550	1-polig	1	12,900	5094 71 3	€/st.



## Overspenningsvern 2-polet




Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 2-550	550	2-polig	1	24,300	5094 71 4	€/st.



## Overspenningsvern 3-polet




Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 3-550	550	3-polig	1	36,000	5094 71 5	EL 1658578 €/st.




## Overspenningsvern 4-polet




Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 4-550	550	4-polig	1	45,500	5094 71 8	EL 1658604 €/st.




V20-C 1-550




V20-C 2-550



V20-C 3-550



V20-C 4-550



	V	500 V	500 V	500 V	500 V
Merkespenning	V	500 V	500 V	500 V	500 V
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11		Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
SPD iht. IEC 61643-1		klasse II	klasse II	klasse II	klasse II
LPZ		1→2	1→2	1→2	1→2
Nominell avledningsstrøm (8/20)	kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
Avledningsstrøm (8/20) [totalt]	kA	15 kA	30 kA	45 kA	60 kA
Maksimal avledningsstrøm	kA	40 kA	40 kA	40 kA	40 kA
Beskyttelsesnivå	kV	< 2,4 kV	< 2,4 kV	< 2,4 kV	< 2,4 kV
Reaksjonstid	ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Maks. forankoblet sikring	A	125 A	125 A	125 A	125 A
Temperaturområde	θ °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C
Delingsenhet DE (17,5 mm)		1	2	3	4
Beskyttelsesklasse		IP20	IP20	IP20	IP20
Tilkoblingsdiameter, stiv	mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingsvernsnitt flertrådet	mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingsvernsnitt fleksibelt	mm <sup>2</sup>	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Art.-nr.</b>		<b>5094 71 3</b>	<b>5094 71 4</b>	<b>5094 71 5</b>	<b>5094 71 8</b>

