

GK installasjonskanal og lokk av blyfri polyvinylklorid. Med perforerte hull for montering på rett vegg eller veggknekter. Kanalen er utstyrt med C-skinne i bunn for montering av skillevegg av PVC. Installasjonsboks 71 GD og 71 MT serien kan benyttes for montering av utstyr i kanal.

#### Installasjonskanal, 70 x 110 m.m.

inkl. innvendig skjøtekobling


Farge: Renhvit RAL 9010

Materiale: PVC = polyvinylklorid

Type: GK-70110RW

Art. nr.: 6274 30 0

El. Nr.: 12 191 00



#### Installasjonskanal, 70 x 130 m.m.

inkl. innvendig skjøtekobling


Farge: Renhvit RAL 9010

Materiale: PVC = polyvinylklorid

Type: GK-70130RW

Art. nr.: 6274 50 0

El. Nr.: 12 191 04



#### Installasjonskanal, 70 x 170 m.m.

inkl. innvendig skjøtekobling


Farge: Renhvit RAL 9010

Materiale: PVC = polyvinylklorid

Type: GK-70170RW

Art. nr.: 6274 70 0

El. Nr.: 12 191 08



#### Kanal lokk, glatt. Benyttes til GK kanal med 76,5 m.m. åpning

Farge: Renhvit RAL 9010

Materiale: PVC = polyvinylklorid

Type: GK-OTGRW

Art. nr.: 6278 68 0

El. Nr.: 12 191 75



#### Skjøtekobling for GK kanal


Farge: lysegrå RAL 7035

Materiale: ABS/ASA = akrylnitril-butadien-styrol

Type: GK.KUP

Art. nr.: 6274 65 0

El. Nr.: 12 191 72



**THINK CONNECTED**



**Tlf.: 64 80 22 22**

**E-post: info@obo-bettermann.no**

**Ordre: bestilling@obo-bettermann.no**

**Forespørsel: tilbud@obo-bettermann.no**

**OBO**  
BETTERMANN