

HJEMMESIDE

> [PRODUKTER](#)

> [KOBLINGSTEKNIKK](#)

> [INSTALLASJONSKLEMMER OG -KOBLINGER](#)

221-685

Elementnr. 221-685 | Wholesaler no: 1221969

COMPACT skjøtekontakt; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 6 mm²; 5-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 6,00 mm²; gjennomsiktig

Dine fordeler:

- Lett å bruke: Løft hendelen opp, sett inn en leder og dytt hendelen ned igjen
- Tilgjengelig som koblinger med to, tre og fem ledninger
- Enkel terminering av kabler fra 0.5 til 6 mm²
- Tilkobling av alle typer leder
- Tidsbesparelse for installatør og utstysprodusenter.
- Rask installasjon av enheter med høyere strømforbruk.
- Sikker installasjon av lange kabler med større ledertverrsnitt.
- Monteringsholder for installasjon i samsvar med standarder
- Driftsspenninger på 275 V eller 440 V
- Mulighet for tilpassede holdere
- ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) sone 1, 2
- IECEx (Ex eb IIC Gb), amerikansk Ex (AEx eb IICGb) / klasse 1, sone 1

Sikkerhetsinformasjon 1:

Den tillatte driftsspenningen til kontakten med holder (440 V eller 275 V) avhenger av monteringsstypen.


Sikkerhetsinformasjon 2:

Bare godkjent sammen med en holder (221-511). Andre holdere er mulig, se sertifikat/fil.

Kontaktene må installeres i et kabinett som oppfyller kravene til en anerkjent beskyttelsestype i henhold til EN 60079-0, seksjon 1 eller EN 60079-31. Når du installerer kontaktene i en kapsling av beskyttelsestypen "eb" (økt sikkerhet) i henhold til EN 60079-7, må avstandene og krypeavstandene i tabell 2 for denne standarden overholdes. Se punkt 1 for bruk av tilbehør. Kontaktene kan brukes både i gruppe II og gruppe I, da standardkravene er identiske i dette tilfellet.

Bruken av disse komponentene krever en ny vurdering av et varslet sertifiseringsbyrå.

> Norway (NO)

> Vi hjelper deg gjerne!  +47 22 30 94 50



[Cookie Settings](#)

[Kontakt](#)

[Selskapsinformasjon](#)

[Personvern](#)

[Vilkår og betingelser](#)

© 2021 WAGO

[Juridisk informasjon](#)