

PRO TRACK

- Universal 3-T strømskinne for mange ulike bruksområder
- For utenpåliggende og nedhengt montasje
- Hvit eller grå



PRO TRACK hvit og grå



Nedhengt.

Spesifikasjoner

Ekstrudert aluminiumsprofilert 3-fase strømskinne for utenpåliggende montasje eller nedhengt i wire.

Lengder på 2 og 3 m i farge hvit og sølv.

3 mm² kobberledere for 230 - 250V, 16A.


PRO TRACK kan belastes med opptil 2 kg hver 200 mm med en maks avstand mellom oppheng på 1000 mm. Ved en belastning på 5 kg hver 200 mm må opphengsavstand reduseres til 500 mm.


Montering

For montasje direkte til tak og vegg eller nedhengt i wireoppheng.

Tilkobling

Ved hjelp av ende- eller midttilkobling med 4 x 2,5 mm² ledere + jord.



IP20, Ta=25°C 

Produktnavn	Hvit
PRO TRACK 2M	3094405
PRO TRACK 3M	3094409
Tilbehør	
PRO TRACK ADAPTER SCHUKO	3094410
PRO TRACK ADAPTER	3094420
PRO TRACK BENDING TOOL	3094413
PRO TRACK CEILING CLAMP	3094455
PRO TRACK END CAP	3094415
PRO TRACK END FEED LEFT	3094400
PRO TRACK END FEED RIGHT	3094417
PRO TRACK FLEX CORNER	3094411
PRO TRACK L-CONNECTOR INNER	3094419
PRO TRACK L-CONNECTOR OUTER	3094447
PRO TRACK MIDDLE FEED	3094406
PRO TRACK MULTI ADAPTER 10A	3094412
PRO TRACK STRAIGHT JOINT	3094404
PRO TRACK T-CONNECTOR L/L	3094402
PRO TRACK T-CONNECTOR L/R	3094401
PRO TRACK T-CONNECTOR R/L	3094418
PRO TRACK T-CONNECTOR R/R	3094408