



**FAKTA**

- Enøkprodukt / kategori 1.
- 360° detektering.
- 100°x60° dekningsvinkel.
- Ca 8 meters rekkevidde.
- Gnistfri kobling gir lang levetid.
- Takler alle typer laster.
- Lysdiode i front indikerer bevegelse.
- Innstillbar gangtid 2 sek - 2 timer.
- Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
- 10A 2-polt for våtrom.
- Ingen skruer på detektorens front.
- Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).

**MICROSAFE<sup>®</sup> MBD 10/16,  
BEVEGELSESEDETEKTORER**



Bevegelsesdetektoren (MBD) brukes for aut. lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., med den hensikt å spare strøm. MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder – 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende. På baksiden av MBD kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon fra 0 – F for å stille ønsket gangtid (forsinkelsestid). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418254	MBD 16, standard 1-polt 16A	Polarhvit plast
1418255	MBD 10, 2-polt 10A	Polarhvit plast

**TEKNISK**

<b>Fysiske mål:</b>	Tilpasset RS16	<b>Rekkevidde:</b>	Ca 8 meter
<b>Spenning:</b>	230 VAC +10/-20%	<b>Dekn.grad:</b>	360°
<b>Gangtid:</b>	2 sek - 2 timer	<b>Dekn.vinkel:</b>	100° x 60°

TIPS MBD, enøkprodukt nr. 1 – gir opptil 70% besparelse ift. standard bryter.

**TIDSTABELL**

Venderposisjon	Tidsforsinkelse
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

**KOBLINGSPRINSIPP**

