

Telco skipsovn – T2RIB

| Type | Elnummer 230V | Elnummer 400V | Effekt | Høyde inkl. rist | Høyde | Lengde | Dybde | Beskrivelse |
|-----------|------------------|------------------|--------|---------------------|--------|---------|-------|--|
| T2RIB 025 | 54 494 56 | 54 494 57 | 250 W | 238 mm | 150 mm | 379 mm | 89 mm | Skipsovn med bryter, bimetaltermostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist |
| T2RIB 03 | 54 494 60 | 54 494 61 | 300 W | 238 mm | 150 mm | 379 mm | 89 mm | |
| T2RIB 04 | 54 494 64 | 54 494 65 | 400 W | 238 mm | 150 mm | 379 mm | 89 mm | |
| T2RIB 08 | 54 494 68 | 54 494 69 | 800 W | 238 mm | 150 mm | 629 mm | 89 mm | |
| T2RIB 12 | 54 494 72 | 54 494 73 | 1200 W | 238 mm | 150 mm | 869 mm | 89 mm | |
| T2RIB 16 | 54 494 76 | 54 494 77 | 1600 W | 238 mm | 150 mm | 1134mm | 89 mm | |
| T2RIB 20 | 54 494 90 | 54 494 91 | 2000 W | 238 mm | 150 mm | 1395 mm | 89 mm | |

Telco's elektriske varmeovn for skip og offshore installasjoner, T2RIB, er en "kraftkar" i lite format. På beskjedne 0,17 m² veggareal kan T2RIB levere hele 1600W, Her kan man virkelig snakke om høy effekt pr. flateenhet. Likevel har Telco klart å holde ovnens overflatetemperatur under grensen for hva som er godtatt for elektriske ovner.

Med sin lave vekt, ovnen er produsert i aluminium, er den et godt alternativ der plass og vekt er avgjørende for valg av oppvarmingskilde, for eksempel på skip og installasjoner offshore.

T2RIB er i rustfri utførelse, varmelementet er av rustfritt stål og koblingshuset av selvslukkende plast, noe som har gitt ovnen klassifisering IP 44. Og selvfølgelig er den sprutsikker og godkjent for bruk i våte rom.

På ovnens oversid sitter en beskyttelsesrist som skal sikre mot tildekking, men ovnen har også innmontert overophetingsutløser.



| Spesifikasjoner |
|---|
| Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetal-termostat og temperaturutløser |
| 230 V og 400 V |
| Farge: Perlehvit |
| Tilkobling: Høyre side |
| Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester. |
| Maks. overflatetemperatur på fronten: 84°C |
| Klassifisering: IP 44, og egner seg spesielt godt i fuktige omgivelser, for eksempel badrom og toaletter. |

| Monteringsavstander | T2RIB |
|---|-------|
| Minste monteringsavstand til sidevegg: | 2 cm |
| Minste monteringsavstand til gulv: | 2 cm |
| Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett: | 38 cm |