

Tilledere

TXLP 1x2,5mm² Tilledning Trommelvare

Internasjonal betegnelse: TXLP COLD LEAD 2,5mm² + EARTH WIRE (DRUM)

Nexans art.nr.: 10180292

EI.nr.: 1036501

GTIN: 7045210058192

Tilleder for TXLP/TKXP varmekabel

BESKRIVELSE

Nexans tilledere for varmekabel leveres i forskjellige utgaver som er spesielt tilpasset våre respektive varmekabeltyper.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer U_o/U_i
300 / 500 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max.conductor temp.in service
90 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

Tilledere

TXLP 1x2,5mm² Tilledning Trommelvare

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Antall ledere | 1 |
| Farge | Svart |
| Isolasjon | PEX |
| Jordtråd | Fortinnet kobber |
| Kappefarge | Svart |
| Leder fleksibilitet | Entrådet, klasse 1 |
| Lederform | Rund |
| Ledermateriale | Kobber |
| Skjerm | Aluminiumsbånd + kobbertråd |
| Skjerm/-armeringstype | |
| Ytre kappe | Polyvinylklorid - PVC |

Dimensjonsegenskaper

| | |
|------------------------|---------------------|
| Lederdiameter | 1,78 mm |
| Ledertverrsnitt | 2,5 mm ² |
| Nominell ytre diameter | 6,4 mm |
| Skjermtverrsnitt Cu | 1 mm ² |
| Vekt (ca.) | 6,7 kg/100m |

Elektriske egenskaper

| | |
|---|-------------|
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 300 / 500 V |
|---|-------------|

Bruksegenskaper

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Adapter | - |
| Flammehemmende | IEC 60332-1 |
| Forpakning | Trommel |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 90 °C |