

## 1210873 – Onnline universalklemme 3xAl/Cu 1,5-50mm<sup>2</sup> grå



1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel. Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059. Halogenfrie. Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt. Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett. Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes. Sektorformede ledere bør rundpresses. Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco. Avmantlingslengde på leder =15 mm. Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Norminal Current	Cu	135 A
	Al	120 A
Norminal voltage		1000 V
Max. Current (US)	Cu	
	Al	
Max. Voltage (US)		
Max. Cross section		35 mm <sup>2</sup>
Tightening torque	2,5-16 mm <sup>2</sup>	3 Nm
	25-35 mm <sup>2</sup>	6 Nm
	-	- Nm
Max. Operating temperature		80 °C
IP-protection		IP20
Standards		EN61238-1; EN60947-7-1; UL1059
Color/Material		Grey RAL 70/35/PA66
Mounting/Connection		DIN-rail mounting

Norminal	Cu	160 A
Current	Al	145 A
Norminal voltage		1000 V
Max. Current	Cu	
(US)	Al	
Max. Voltage (US)		
Max. Cross section		50 mm <sup>2</sup>
Tightening torque	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 Nm
	4-10 mm <sup>2</sup>	5 Nm
	16-50 mm <sup>2</sup>	10 Nm
Max. Operating temperature		+80
IP-protection		IP20
Standards		EN61238-1; EN60947-7-1: UL1059
Color/Material		Grey RAL 7035/PA66
Mounting/Connection		DIN-rail mounting