



Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kortnavn utstyr	KBA
Produktserie	Klassisk
Produkt eller type komponent	Rett lengde
Strømskinne beskrivelse	Distribusjon lengde
Applikasjon	Stikkontakter Belysning
[Ie] Nominell driftsstrøm	25 A på 35 °C
[Ue] Merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Strømskinne polaritet	L + N + PE
Antall kretser	1
Antall uttakspunkter	3
Kontrolltype	Uten
Monteringsmetode	Med klips

Teknisk data

[Uimp] Nominell impulsspenning	4 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,44 KA
[IpK] Normert toppverdi tålestrøm	4,4 KA
Termisk belastning grense	195 KA².S
Maksimalt magnetfelt	2 PT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maksimalt spenningsfall	<0,72 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,67 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,61 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,54 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Bredde	30 Mm
Høyde	46 Mm
Lengde	3 M
Farge	Hvit (RAL 9003)
Vekt	2,4 Kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 Cm
Pakke 1 Bredde	3,2 Cm
Pakke 1 Lengde	314 Cm
Pakke 1 Vekt	3 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,5 Cm
Pakke 2 Bredde	10,5 Cm
Pakke 2 Lengde	318 Cm
Pakke 2 Vekt	18 Kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	52,5 Cm
Pakke 3 Bredde	64 Cm
Pakke 3 Lengde	320 Cm
Pakke 3 Vekt	452 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**