Product data sheet
Characteristics

KNA160ED4303
Canalis KNA. Distribusjons skinner 40-160A.

El-nummer: 1219508
EAN: 3606480003127



Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Rett lengde
Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ie] Nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
Strømskinne polaritet	3L + PEN 3L + N + PE
Antall uttakspunkter	3
Lengde	3 M

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	230...500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	2,8 KA
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	20 KA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0,186 MT
Termisk belastning grense	8000 KA².S
THDI	0…15 % 160 A 15…33 % 130 A 33…100 % 100 A
Maksimalt spenningsfall	<0,068 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,071 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,067 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,063 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Plassering av nøytral	Opp
Antall kretser	1
Kontrolltype	Uten
Standarder	IEC 61439-6
Bredde	92 Mm
Dybde	27,5 Mm
Farge	Hvit (RAL 9001)
Vekt	7,3 Kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0…35 °C (100 % av In) 35…40 °C (97 % av In) 40…45 °C (94 % av In) 45…50 °C (91 % av In) 50…55 °C (87 % av In)

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 Cm
Pakke 1 Bredde	10,000 Cm
Pakke 1 Lengde	310,000 Cm
Pakke 1 Vekt	6,000 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	10,900 Cm
Pakke 2 Bredde	15,800 Cm
Pakke 2 Lengde	314,000 Cm
Pakke 2 Vekt	25,000 Kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	44,500 Cm
Pakke 3 Bredde	64,000 Cm
Pakke 3 Lengde	320,000 Cm
Pakke 3 Vekt	320,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised