# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Kanalunderdeler, Thorsman, INKA U161, 2/72F, aluminium, hvit

El-nummer:

1280310 5512418

**EAN: 7315880005865**

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Produktspekter** | Thorsman |
| **Produktnavn** | Thorsman INKA |
| **Produkt eller type komponent** | Installasjonskanal |
| **Installasjonssystem** | Kanal |
| **Fargetone** | Hvit ( RAL 9016) |
| **Antall pr. sett** | 10 m |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| **Romoppdeling** | 2 kammer |
| **Kanaldimensjoner** | 161 x 72 mm |
| **Kanalmaterial** | Aluminium |
| **Frontåpning** | 80 mm |
| **Festemetode** | Med skruer |
| **Materiale** | Aluminium Pulverlakkert |
| **Sideprofiltype** | C-profil |
| **lengde** | 2500 mm |
| **Høyde** | 161 mm |
| **bredde** | 72 mm |

## Miljø

| | |
|---|---|
| **Direktiver** | 93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet<br>73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet |
| **Standarder** | EN 50085-1 |
| **Omgivelsestemperatur drift** | −20…60 °C |
| **IP-grad** | IP20 |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 1** | PCE |
| **Antall enheter i pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 6,5 cm |
| **Pakke 1 Bredde** | 18,5 cm |
| **Pakke 1 Lengde** | 225,0 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 6,875 kg |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 2** | CAR |
| **Antall enheter i pakke 2** | 4 |
| **Pakke 2 Høyde** | 29,7 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 21,1 cm |
| **Pakke 2 Lengde** | 252,5 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 29,053 kg |
| **Enhetstype pakke 3** | PAL |
| **Antall enheter i pakke 3** | 40 |
| **Pakke 3 Høyde** | 73,4 cm |
| **Pakke 3 Bredde** | 120,0 cm |
| **Pakke 3 Lengde** | 256,0 cm |
| **Pakke 3 Vekt** | 311,53 kg |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | EE |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti (i måneder)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

### Miljøfotavtrykk

| | |
|---|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | **77 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | **70 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Miljøinformasjon | **Produktmiljøprofil** |

## Use Better

### Materialer og emballasje

| | |
|---|---|
| Emballasje med resirkulert papp | **Nei** |
| Emballasje uten plast | **Nei** |
| EUs RoHS-direktiv | **Kompatibel** |
| REACH-forordningen | **Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene** |

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

| | |
|---|---|
| Reparasjon | **Nei** |

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

| | |
|---|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | **98** |
| Produktets livssyklus | **Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer** |
| Tilbaketakning | **No** |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

