

FDV dokumentasjon

6-KT TRESKRUE MED FLENS STÅL VARMZINK

	Dimensjoner: 6,0 – 12,0 mm Lengder: 35 - 100 mm (avhengig av dimensjon)
---	--

Forpakning:

Fra 100 til 200 stk avhengig av dimensjon og lengde

Beskrivelse / bruksområde / fakta:

- 6kt skrue helgjenget med T17 fiberkutt spiss
- Material: Stål 8.8 kvalitet
- Overflatebehandling: varmezink
- Bruksområder: I treverk og trekonstruksjoner

Montering:

- For dim. 10,0 og 12,0 kan sprekkdannelse i treverket oppstå om skruen monteres nære kant eller ende. I slike tilfeller bør det for sikkerhets skyld forbores i treverket før montasje for å hindre sprekkdannelse.
- Kan monteres maskinelt med skrudrill

Dim.	Uttreksverdi N/mm ² (ved montering på tvers av trefibrene)	Uttreksverdi N/mm ² (ved montering langs med trefibrene)
6,0	17,07 (450 kg/m ³)	13,10 (450 kg/m ³)
8,0	16,96 (450 kg/m ³)	11,63 (450 kg/m ³)
10,0	15,34 (450 kg/m ³)	11,11 (450 kg/m ³)
12,0	14,50 (450 kg/m ³)	10,30 (450 kg/m ³)
Nominelle verdier, vil variere i forhold til skruelengde og festedybde		