



Skrueplugg, Thorsman TP1, gul, på plate, pakke med 100 stk

El-nummer:

1380425

1001007

EAN: 7315881001002

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	5,5 mm betong 5,5 mm murstein 5 mm ALC betong
Minste boredybde	25 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Teknisk data

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 0,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 0,25 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 50 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 25 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 20 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
lengde	22 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
vekt	0,00039 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	0,800 cm
Pakke 1 Bredde	0,800 cm
Pakke 1 Lengde	2,200 cm
Pakke 1 Vekt	0,400 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	6,100 cm
Pakke 2 Bredde	25,300 cm
Pakke 2 Lengde	18,900 cm
Pakke 2 Vekt	536,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No