
Produktdatablad

Spesifikasjoner



Skrueplugg, Thorsman, TPB2, brun, på plate, pakke med 100 stk

El-nummer:

1380435 1005008

EAN: 7315881005000

Teknisk informasjon

Produktserie	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
enhets kort navn	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	8 mm betong 8 mm murstein 7 mm ALC betong
Minste boredybde	45 mm
Skrue diameter	5…6 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 1,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,7 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 120 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 80 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 70 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
fargenyanse	Brun
omgivelsestemperatur drift	−50…80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	40 mm

Omgivelser

antall pr. sett	Sett á 100
salg per udelelig kvantitet	10
Netto vekt	0,00138 kg

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Lengde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	1,600 g
Enhetstype pakke 2	BB2
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	22,400 cm
Pakke 2 Bredde	24,000 cm
Pakke 2 Lengde	13,200 cm
Pakke 2 Vekt	1,652 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**