Product data sheet
Characteristics

CCT56P008
Argus bevegelsesdetektor 360 grader IP55 for tak-/veggmontering. Polarhvit.

El-nummer: 1412364
EAN: 3606480145162



Produktdata

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Lasttype	Glødelampe: 1000 W, AC Lavspent halogenlampe med trådviklet trafo: 500 VA Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 315 VA Lysrør: 250 VA, AC Kompakt lysrør: 4 x 23 W, AC Kapasitiv: : 6 A, 28 µF, AC Kapasitiv: : 10 A, 21 µF, AC Halogenlampe: 800 W, AC
Fargenyanse	Hvit
Forpakning	Kartong

Teknisk data

[Ue] merkespenning	220...240 V
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	220...240 V
Utgangsstrøm	10 A
Type innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Tidsforsinkelse	5 s...20 min
Lysfølsomhetsjustering	5…2000 Lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0…360 °
Føleflate	Front: 12 m
Materiale	PC (polykarbonat) Matt
Montering av enhet	Overflate
Monteringshøyde	2,5 M

Miljø

IP-grad	IP55
Omgivelsestemperatur drift	−15…40 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,600 Cm
Pakke 1 Bredde	10,000 Cm
Pakke 1 Lengde	17,200 Cm
Pakke 1 Vekt	378,000 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	12,680 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	164,160 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	9
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	17 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	11.159995085055842
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.10862616631922323
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.12416827817178139
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	4.448199999999999
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.8171264987132744
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	17
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised