Product data sheet
Characteristics

WDE003582
Double socket-outlet, Exxact diagonal, 2P+E, 16A, 250V, side earth, screwless, anthracite



Produktdata

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Antall uttak	2
Merkestrøm	16 A
Fargetone	Antrasitt
Antall pr. sett	5 stk.

Teknisk data

Enhetens utseende	Med festeramme og sentralplate
Montering av enhet	Innfelt
Integrert tilkoblingstype	2 stikkontakt 250 V AC, maksimum spenning: 16 A
Standard plugg	CEE 7/3
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Deksel	Med lukker
[Ue] Merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Festemetode	Med klofeste
Materiale	ASA + PC
Overflatebehandling	Lakkert
Type overflate	Matt
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Antall klemmer	2
IP-grad	IP21
Innbyggingsdybde	22,3 Mm
Høyde	71 Mm
Dybde	38,3 Mm
Bredde	71 Mm
Dybde	16,6 Mm

Miljø

Standarder	IEC 60884-1 NEK 502 SS 428 08 34 SFS 5610
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI
Omgivelsestemperatur drift	−5…40 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,200 Cm
Pakke 1 Lengde	7,100 Cm
Pakke 1 Vekt	86,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	32,100 Cm
Pakke 2 Bredde	22,800 Cm
Pakke 2 Lengde	8,800 Cm
Pakke 2 Vekt	516,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	29,200 Cm
Pakke 3 Bredde	46,400 Cm
Pakke 3 Lengde	15,000 Cm
Pakke 3 Vekt	6,672 Kg

Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.0976532203
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0665582203
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0999365424
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.2647200082
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.4113966102
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	27 %
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer