# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Jordfeilbryter Acti9 iID 4P 63A 300SmA B-SI RCCB

El-nummer:

1600451 A9Z65463

**EAN: 3606489502874**

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Serie** | Acti 9 |
| **Produktnavn** | Acti9 iID |
| **Produkt eller type komponent** | Jordfeilbryter (rccb) |
| **Kortnavn utstyr** | iID |
| **Applikasjon** | Solcelle<br>3P hastighetsregulering<br>Heis |
| **Antall poler** | 4P |
| **Plassering av nøytral** | Venstre |
| **[In] Merkestrøm** | 63 A |
| **Type nettverk** | AC |
| **Jordfeil følsomhet** | 300 mA |
| **Jordfeilbryter tidsforsinkelse** | Selektiv |
| **Jordfeilvern klasse / type** | Type B-SI (Super Immun) |
| **Godkjenninger** | VDE<br>NF<br>IMQ<br>KEMA |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| **Plassering av utstyr i systemet** | Utgang<br>Inntak |
| **Nettverksfrekvens** | 50 Hz |
| **[Ue] Merkespenning** | 400 V AC 50 Hz |
| **Jordfeilteknologi** | Spenningsuavhengig |
| **Normert bryte- og koblingskapasitet** | Idm 1500 A<br>Inc 1500 A |
| **Betinget merkekortslutningsstrøm** | 10 kA |
| **[Ui] Isolasjonsspenning** | 500 V |
| **[Uimp] nominell impulsspenning** | 6 kV |
| **Kontaktposisjonsindikering** | Ja |
| **Kontrolltype** | Kipphåndtak |
| **Lokal varsling** | PÅ/AV indikasjon<br>Tilstedeværelse av spenning: LED ( Grønn)<br>Indikator ved feil |
| **Monteringsmetode** | Klips på |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **Montering** | DIN skinne |
| **9 mm modulbredde** | 8 |
| **Høyde** | 88 mm |
| **bredde** | 72 mm |
| **Dybde** | 79 mm |
| **vekt** | 415 g |
| **Farge** | Hvit |
| **Mekanisk levetid** | 20000 sykluser |
| **Elektrisk levetid** | 15000 sykluser |
| **Beskrivelse av låsemuligheter** | Utstyr for hengelås |
| **Tilkoblingsklemmer** | Dobbel terminal front1…35 mm² stiv<br>Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel<br>Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel med endehylse<br>Dobbel terminal bakside1…25 mm² stiv<br>Dobbel terminal bakside1…16 mm² fleksibel<br>Dobbel terminal bakside1…16 mm² fleksibel med endehylse |
| **Avmantlingslengde** | 14 mm for topp eller bunnforbindelse |
| **Tiltrekkningsmoment** | 3,5 N.m topp eller bunn |

## Miljø

| | |
|---|---|
| **Standarder** | IEC 61008-2-1<br>IEC/EN 62423<br>EN 61008-2-1 |
| **Produktsertifikater** | CCC |
| **IP-grad** | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529 |
| **Ik beskyttelsesklasse** | IK05 |
| **Forurensninggrad** | 3 |
| **Overspenningskategori** | IV |
| **elektromagnetisk kompatibilitet** | 8/20 µs impulsmotstand, 5 kA i samsvar med EN/IEC 61008-1 |
| **Høyde over havet, drift** | 0...2000 m |
| **Omgivelsestemperatur for drift** | −25…60 °C |
| **Omgivelsestemperatur for lagring** | −40…85 °C |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 1** | PCE |
| **Antall enheter i pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 7,500 cm |
| **Pakke 1 Bredde** | 8,500 cm |
| **Pakke 1 Lengde** | 10,000 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 425,000 g |
| **Enhetstype pakke 2** | S03 |
| **Antall enheter i pakke 2** | 27 |
| **Pakke 2 Høyde** | 30,000 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 30,000 cm |

| | |
|---|---|
| **Pakke 2 Lengde** | 40,000 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 11,978 kg |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | ES |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti (i måneder)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

### Miljøfotavtrykk

| | |
|---|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | **115 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | **110 kg CO2 eq.** |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Miljøinformasjon | **Produktmiljøprofil** |

## Use Better

### Materialer og emballasje

| | |
|---|---|
| Emballasje med resirkulert papp | **Ja** |
| Emballasje uten plast | **Ja** |
| SCIP-nummer | **C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919** |
| EUs RoHS-direktiv | **UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE** |
| REACH-forordningen | **Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene** |
| Halogenfri status | **Produktet inneholder halogener over grenseverdiene** |

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

| | |
|---|---|
| Reparasjon | **Nei** |

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

| | |
|---|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | **56** |
| Produktets livssyklus | **Informasjon om levetidsslutt** |
| Tilbaketakning | **No** |
| WEEE-merking | **Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.** |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

