Produktdatablad

Spesifikasjoner



iID - jordfeilbryter - 4P 63A 30mA B EV RCCB

El-nummer:

1600460 A9Z51463

EAN: 3606489502805

Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iID
Produkt eller type komponent	Jordfeilbryter (rccb)
Kortnavn utstyr	iID
Applikasjon	El-billader
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	Venstre
[In] Merkestrøm	63 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse / type	Type B-SI (Super Immun)
Godkjenninger	VDE NF IMQ KEMA

Teknisk data

Plassering av utstyr i systemet	Utgang Inntak
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	400 V AC 50 Hz
Jordfeilteknologi	Spenningsuavhengig
Normert bryte- og koblingskapasitet	Idm 1500 A Inc 1500 A
Betinget merkekortslutningsstrøm	10 kA
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipphåndtak
Lokal varsling	Indikator ved feil PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

9 mm modulbredde	8
Høyde	88 mm
bredde	72 mm
Dybde	79 mm
vekt	415 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	15000 sykluser
Beskrivelse av låsemuligheter	Utstyr for hengelås
Tilkoblingsklemmer	Dobbel terminal front1…35 mm² stiv Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel med endehylse Dobbel terminal bakside1…25 mm² stiv Dobbel terminal bakside1…16 mm² fleksibel Dobbel terminal bakside1…16 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm for topp eller bunnforbindelse
Tiltrekkningsmoment	3,5 N.m topp eller bunn

Miljø

Standarder	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Produktsertifikater	CCC KC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK05
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	IV
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3 kA i samsvar med EN/IEC 61008-1
Høyde over havet, drift	0...2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	−25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Lengde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	437,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm

Pakke 2 Vekt	12,241 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**117 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**110 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Ja**
SCIP-nummer	**B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogener over grenseverdiene**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**56**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**Ja**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

