Product data sheet
Characteristics

A9N26946
MX arbeidsstrømsutløser MX plus 1 OF 220-415 V AC DC

El-nummer: 1602815
EAN: 3606480382956



Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Utløserspole og OC kontakt
Kortnavn utstyr	MX + OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	3 A på 415 V, AC 6 A på <= 240 V, AC
[Uc] Styrespenning	110...415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC
9 mm modulbredde	2

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDC Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN
Lokal varsling	Indikator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kompablitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	82,5 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	73,5 Mm
Vekt	65 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5…2,5 mm² - stiv
Avmantlingslengde	9 Mm for bunnforbindelse
Tiltrekkningsmoment	1 N.M bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 Cm
Pakke 1 Bredde	2,800 Cm
Pakke 1 Lengde	9,400 Cm
Pakke 1 Vekt	70,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,500 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	26,500 Cm
Pakke 2 Vekt	620,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	6,012 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.38765205018580623
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.01427318390179469
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.019758771859297655
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.10590797756870898
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised