Product data sheet
Characteristics

A9N26923
Hjelpekontakt OFS 1CO for iID

El-nummer: 1602834
EAN: 3606485232058



Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC kontakt
Kortnavn utstyr	OFS
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	AC-12 3 A på 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A på 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A på 130 V, DC DC-12 1,5 A på 60 V, DC DC-12 2 A på 48 V, DC DC-12 6 A på 24 V, DC
9 mm modulbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 RCCB-ID 125A[RETURN]Acti9 ID C40[RETURN]Acti9 IDC[RETURN]Acti9 ITG40
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kompablitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	85,3 Mm
Bredde	9 Mm
Dybde	78,5 Mm
Vekt	33 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme (bunn): 2 cable(s) 1,5 mm² - fleksibel Klemme (bunn): 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - stiv Klemme (bunn): 2 cable(s) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 Mm
Tiltrekkningsmoment	1 N.M

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	0,95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	−35…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,800 Cm
Pakke 1 Lengde	9,300 Cm
Pakke 1 Vekt	44,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	9,200 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	25,500 Cm
Pakke 2 Vekt	590,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	5,688 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.2784636218724058
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.01025291232959973
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.014193396302311242
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.07607729407036176
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised