



Produktdata

Produktspekter	Acti 9
Produkt eller type komponent	Jordfeilmodul med AFDD
Produktnavn	Acti9 VigiARC iC60
Kortnavn utstyr	VigiARC iC60
Antall poler	2P
Plassering av nøytral	Venstre
[In] Merkestrøm	25 A
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	230 V AC
Jordfeilteknologi	Spenningsuavhengig
Jordfeil følsomhet	30 MA
Jordfeilvern klasse / type	Type A-SI (Super Immun)
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Lagring av elektriske data	Dato og tid Vedlikeholdsindikatorer
9 mm modulbredde	2

Teknisk data

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[Ui] Isolasjonsspenning	250 V AC
Trippspenning	275 V for +/- 5 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
Lokal varsling	På, Av, Feilbryter LED for feildiagnose
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Farge	Hvit (RAL 9003)
Mekanisk levetid	20000 Sykluser
Elektrisk levetid	10000 Sykluser > 25 A 20000 Sykluser <= 25 A
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer1...10 Mm ² fleksibel Tunnel-klemmer1...16 Mm ² stiv
Avmantlingslengde	14 Mm
Tiltrekningsmoment	2 N.M
Høyde	91 Mm

Bredde	54 Mm
Dybde	73 Mm
Vekt	102 G
Produktkompatibilitet	Enkelklemme

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	Alvorlighetsgrad B i samsvar med IEC 60068-2-30 for 28 d
Høyde over havet, drift	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Standarder	EN/IEC 62606 EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Godkjenninger	IMQ

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,700 Cm
Pakke 1 Lengde	11,400 Cm
Pakke 1 Vekt	130,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	17
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	2,488 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	41
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	55 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	2.312001179
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.01696277
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.041231897
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	52.292775819
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	52 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.271769687
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	55
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**