Product data sheet
Characteristics

A9TSB3640
Lysbuevern - med lastbryter - iARC 2P/1+N 40A

El-nummer: 1603239
EAN: 3606481906144



Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Bryter med lysbuevern (AFDD)
Produktspesifikk applikasjon	Lysbuedeteksjon (AFDD)
Produktnavn	Acti9 iARC
Kortnavn utstyr	iARC
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	Venstre
Type nettverk	AC
Normert bryte- og koblingskapasitet	Inc = 500 A Im1 = 500 A
Betinget merkekortslutningsstrøm	Inc 10000 A Icn1 10000 A

Teknisk data

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[In] Merkestrøm	40 A
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 62606
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV i samsvar med IEC 62606
Trippspenning	275 V for +/- 5 V
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipphåndtak
Lokal varsling	På, Av, Feilbryter LED for feildiagnose
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Farge	Hvit (RAL 9003)
Mekanisk levetid	20000 Sykluser
Elektrisk levetid	10000 Sykluser 230 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 62606
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemme1…16 Mm² stiv Tunnel-klemme1…10 Mm² fleksibel
Kabelinngang	Topp og bunn
Beskrivelse av låsemuligheter	Utstyr for hengelås
Avmantlingslengde	14 Mm
Tiltrekkningsmoment	2 N.M

9 mm modulbredde	4
Høyde	91 Mm
Bredde	36 Mm
Dybde	73 Mm
Vekt	210 G

Miljø

Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 62606
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	Alvorlighetsgrad B i samsvar med IEC 60068-2-30 for 28 d
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Høyde over havet, drift	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	−25…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…80 °C
Standarder	IEC 62606 BS-EN 62606
Produktsertifikater	UKCA

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 Cm
Pakke 1 Bredde	8,500 Cm
Pakke 1 Lengde	11,400 Cm
Pakke 1 Vekt	234,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	5,914 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	25,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	58,500 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	48
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	97 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.186530345048487
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.03157866198510976
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.035531761920265865
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	93.49351874309478
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	93 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.5691796385404065
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	97

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Silikonfri	Nei
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised