Product data sheet
Characteristics

A9A27108
Underpenningsutløser, Acti9 IMN, 24VAC / 24VDC

El-nummer: 1609993
EAN: 3606485441474



Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Underspenningsutløser
Kortnavn utstyr	iMN
Applikasjon	Beskyttelse
[Uc] Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Kontrolltype	Standard
9 mm modulbredde	2

Teknisk data

Type vern	Underspenning
Kompatibel med	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQ RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Lokal varsling	Rødt indikatorlys på fronten
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kompablitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp og bunn: JA
Høyde	85 Mm
Bredde	17,5 Mm
Dybde	73 Mm
Vekt	69 G
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme (bunn) - 1 kabel (kabler) 1…6 mm² - stiv uten endehylse Klemme (bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5…4 mm² - fleksibel uten endehylse Klemme (bunn) - 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm² - stiv uten endehylse Klemme (bunn) - 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm² - stiv ed endehylse
Avmantlingslengde	10 Mm for bunnforbindelse
Tiltrekkningsmoment	1 N.M bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	−35…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,800 Cm
Pakke 1 Bredde	8,200 Cm
Pakke 1 Lengde	9,400 Cm
Pakke 1 Vekt	78,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,700 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	26,700 Cm
Pakke 2 Vekt	679,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	6,518 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.5197522630414948
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.01913705765314394
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.026491969754495522
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.14199824556351553
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	148451a0-e477-4625-8a90-921d761437d5
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Silikonfri	Nei
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised