Product data sheet
Characteristics

A9Z20225
iID - RCCB - 2P - 25A - 10mA - A-type

El-nummer: 1612160
EAN: 3606480443008

Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iID
Produkt eller type komponent	Jordfeilbryter (rccb)
Kortnavn utstyr	iID
Antall poler	2P
Plassering av nøytral	Venstre
[In] Merkestrøm	25 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	10 MA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse / type	Type A

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Jordfeilteknologi	Spenningsuavhengig
Normert bryte- og koblingskapasitet	Idm 1500 A Inc 1500 A
Betinget merkekortslutningsstrøm	10 KA
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impulsspenning	6 KV
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipphåndtak
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm modulbredde	4
Høyde	91 Mm
Bredde	36 Mm
Dybde	73 Mm
Vekt	0,21 Kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 Sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 15000 sykluser
Beskrivelse av låsemuligheter	Utstyr for hengelås

Tilkoblingsklemmer	Dobbel terminal front1…35 mm² stiv Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel med endehylse Dobbel terminal bakside1…25 mm² stiv Dobbel terminal bakside1…16 mm² fleksibel Dobbel terminal bakside1…16 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 Mm for topp eller bunnforbindelse
Tiltrekkningsmoment	3,5 N.M topp eller bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med EN/IEC 61008-1
Omgivelsestemperatur for drift	−25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 Cm
Pakke 1 Bredde	4,000 Cm
Pakke 1 Lengde	10,000 Cm
Pakke 1 Vekt	224,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	9,200 Cm
Pakke 2 Bredde	10,800 Cm
Pakke 2 Lengde	25,500 Cm
Pakke 2 Vekt	1,404 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	13,193 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	53
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	37 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.8824869341350565
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0478707752928052
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02123444303094013
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	34.46816182354121
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	34 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.5530228012524959
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	37
Emballasje med resirkulert papp	Nei

Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised