Produktdatablad

Spesifikasjoner



iOF hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - lavstrøm - ikke for dobbelklemme

El-nummer:

1612581 A9A26914

EAN: 3606482129139

Produktdata

utvalg av produkter	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC kontakt
Kortnavn utstyr	iOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	2…100 mA på 24...240 V, AC 50/60 Hz 2…100 mA på 24 V, DC 2…100 mA på 48 V, DC 2…100 mA på 60 V, DC 2…100 mA på 130 V, DC 2…100 mA på 220 V, DC
9 mm modulbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produktsertifikater	CE UKCA
Godkjenninger	EAC CCC

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQ RCBO Acti9 iSW Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Driftsmodus	Seriekobling inntil 100 enheter
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Venstre side av automatsikringen
Montering	DIN skinne
Kompablitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	86 mm
bredde	9 mm
Dybde	73 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

vekt	32 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn): 1 cable(s) 1…4 mm² - stiv Skrutilkobling (bunn): 1 cable(s) 0,5…2,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (bunn): 2 cable(s) 2,5 mm² - stiv Skrutilkobling (bunn): 2 cable(s) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekkningsmoment	1 N.m bunn

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Lengde	9,400 cm
Pakke 1 Vekt	40,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	561,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,255 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**0.9 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Halogenfrie plastdeler i produkt**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**29**
Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**Ja**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**