



Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 Vigi NG125
Produkt eller type komponent	Add-on residual current device
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	2P
[In] Merkestrøm	25 A
Jordfeil følsomhet	30 MA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse / type	Type A-SI (Super Immun)
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	230...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm modulbredde	3

Teknisk data

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeilteknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning	6 KV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti9 iC60 Acti9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varsling	Indikator ved feil
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med automatsikring	Med skruer
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Bunn: JA
Høyde	91 Mm
Bredde	63 Mm
Dybde	73,5 Mm
Vekt	0,165 Kg

Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² stiv uten endehylse Tunnel-klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnel-klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 Mm for bunnforbindelse
Tiltrekningsmoment	2 N.M bunn

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,700 Cm
Pakke 1 Lengde	12,000 Cm
Pakke 1 Vekt	140,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	4,224 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	28
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.868673748118338
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.026891613946190118
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.027495602843910002
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	2.412771327647884
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.25206402914246967
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdelar i produkt
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------