

**FDV: 1724321**

<b>Produkt:</b>	<b>Flexibox innf 2 rad+sv.str</b>
<b>EI-nummer:</b>	1724321
<b>GTIN:</b>	7090008552475
<b>Fabrikat:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002575
<b>Blokknummer:</b>	230402
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for innfelling i inntil 3" vegg. Nemko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 2 sikringsskinner hver med 18 moduler. Svakstrømsfelt i underkant av sikringsskinner. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Innfellingsmål er 375mm bredde og 725mm høyde.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	70.0
<b>Bredde (mm)</b>	400.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	747.0
<b>Vekt (g)</b>	9000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Høyde	750 Millimeter
Bredde	400 Millimeter
Dybde	70 Millimeter
Antall DIN-skinner	2
Antall moduler pr. DIN-skinne	18
Rekkeavstand	150 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Med bus-skinne	Ja

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

