

**FDV 1724412**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>            | Flexibox innfelt-D 3 rad  |
| <b>EI-nummer:</b>          | 1724412   |
| <b>EAN:</b>                | 7090008553052   |
| <b>Enhet:</b>              | STK   |
| <b>Produsent:</b>          | Stansefabrikken Products  |
| <b>ETIM-klasse:</b>        | EC002575  |
| <b>Blokknummer:</b>        | 230402  |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | Flexibox for innfelling i inntil 4" vegg. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 3 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Innfellingsmål er 375mm bredde og 525mm høyde. |
| <b>Varegruppe:</b>         | 1735 - Flexibox   |

**Mål:**

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Dybde (mm):</b>  | 100  |
| <b>Bredde (mm):</b> | 400  |
| <b>Høyde (mm):</b>  | 550  |
| <b>Vekt (g):</b>    | 6800 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetoder:</b>   | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall:</b> | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.  |
| <b>Behandlingsmåte for avfall:</b>         | Til metall-avfall for resirkulering  |