

FDV: 1724461

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produkt: | Flexibox innf.-D 4 rad+sv.str |
| EI-nummer: | 1724461 |
| GTIN: | 7090008553137 |
| Fabrikat: | Stansefabrikken Products |
| ETIM-klasse: | EC002575 |
| Blokknummer: | 230402 |
| Leverandørens varegruppe: | 1735 - Flexibox |



Teknisk beskrivelse

FlexiBox for innfelling i inntil 4" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm- og svakstrømsdel. Svakstrømsdel har Montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon, sterkstrømsdel har 4 sikringsskinner for 12 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Innfellingsmål er 548mm bredde og 687mm høyde.

Mål

| | |
|----------------------------|---------|
| Dybde (mm) | 100.0 |
| Bredde (mm) | 575.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 713.0 |
| Vekt (g) | 12000.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Høyde | 713 Millimeter |
| Bredde | 575 Millimeter |
| Dybde | 100 Millimeter |
| Antall DIN-skinner | 4 |
| Antall moduler pr. DIN-skinne | 12 |
| Rekkeavstand | 150 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet | Nei |
| Med bus-skinne | Ja |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til metall-avfall for resirkulering |

Målskisse

