


**Boliginstallasjonsskap og målerskap
B-I 7639**

760 x 390 x 210 mm
B-I 7639 SKAP - 1728028



Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	B-P 7630 INNSAT	1728029
	MS-10mm²/2P	1728006
	MS-10mm²/3P	1728000
	MS-10mm²/4P	1728001
	MS-10mm²/1P + N	1727998
	MS-Kl.2-10mm²/3P	1728007
	MS-16mm²/3P	1727997
	MS-16mm²/4P	1727996

Tekniskinformasjon:

Svekkinger i topp og bunn:
2 x 50/40 mm, 1 x 40/32 mm, 2 x 25 mm
2 x 20 mm, 14 x 16 mm
m/membrannipler

B-I skap
- IP2XC, dekket utførelse
- 210 mm dybde
- Vrider, eventuelt lås i dør
- Valgfri dørhengsling
for høyre eller venstre

Tekniske data: B-i skap

Materiale	Sintexplate (stålplate, sinkbelagt)
Beskyttelsesgrad:	IP2XC, dekket utførelse
Overflatebehandling:	Jernfosfat og epoxybelagt. Miljølakk
Farge:	Hvit ref. RAL 9016
Dybde:	210 mm (gjelder alle skap)
Dørhengsling:	Valgfri, høyre/venstre
Montasje:	Utenpå eller innfelt/innmontert i vegg (ikke innstøpning)
Sammenbygning:	Svekkinger i siden for kabelgjennomføring sideveis
Montasjebro:	Normskinne 35 mm, DIN-46277
Målerfelt:	I henhold til OLV standard
Dørlås:	Vrider, eventuell lås
Godkjenning:	Etter EN 60439-1 og 3