Product data sheet
Characteristics

13981
Kaedra - til modul - 1 x 12 moduler - 1+1 rekkeklemmer

El-nummer: 1744478
EAN: 3303430139812



Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva kapsling
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Kapsling for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm modulbredde	24
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	12
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbelisolert Klasse II
Inkludert utstyr	1 merkesett 1 ledningsstropp 1 Fordelingsblokk 16 hull 1 Montasjebrakett for tilkoblingsklemmer
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttap i W	24 W
[In] Merkestrøm	63 A
Type montasjeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	17
Antall rekkeklemmer	1 jord (skrutilkopling) med 16 kurs
Fordelingsblokk avganger	8 x 16 mm² + 8 x 10 mm²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Selvslukkende polymer
Bredde	340 Mm
Høyde	280 Mm
Dybde	160 Mm
Innvendig dybde	88 Mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Miljødata	UV-bestogig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	−25…60 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,500 Cm
Pakke 1 Bredde	36,000 Cm
Pakke 1 Lengde	28,500 Cm
Pakke 1 Vekt	2,105 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	111,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	115,040 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	86
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	15 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	12.51853988
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.257095914
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.140756174
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	2.040044544
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	15
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	13 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised