



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▸ [RING](#) ▸ A 1510 R. ISOLERT RINGKABELSKO 1,5MM<sup>2</sup> M10, RØD

## A 1510 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm<sup>2</sup> M10, rød

El-nummer: 20 187 24

**PÅ LAGER**

Abiko nr.: A 1510 R



LEGG TIL I HUSKELISTE

LAST NED DATABLAD

Isolert ringkabelsko



Detaljer

Mer informasjon

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Skue/Bolt: M10 - 10,5 mm

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 19 A

Spenning maks: 690 V (DNV testet)

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

**Anbefalt brukt sammen med dette produktet:**



ESA 0760. PRESSTANG,  
ISOLERTE KABELSKO  
0,75-6MM<sup>2</sup>



KP 0760. PRESSTANG,  
ISOLERTE KABELSKO  
0,75-6MM<sup>2</sup>



DSA 0115.  
PRESSTANG, ISOLERTE  
KABELSKO 0,14-  
1,5MM<sup>2</sup>



AB 3. PRESSTANG,  
KOMBINASJON FOR  
KABELSKO KRF,  
ISOLERTE OG  
ENDEHYLSER 0,5-  
10MM<sup>2</sup>

## KONTAKT

---

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S  
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Telefon: +47 22 03 40 40

## OM OSS

---

Om oss  
Sosialt ansvar  
Miljøansvar

## INFO

---

Godkjenninger/ Sertifikater  
Teknisk Info

