

Online Tennskap Elnr. 2400343

Dobbeltvegget aluminiumskap i legering 5052/5754
Produsert i henhold til NEK-EN 62208-2011

Spesifikasjoner

- Standard RAL 7042 Trafikk grå, kan levere andre farger på forespørsel
- Låsesystem: 3 punkts spanjolettlås med Trioings låsesylinder OLH m/2 nøkler

Sertifikat:

- Godkjent: NEK-EN 62208-2011
- IP grad: IP 65
- Slagfasthet: IK 10

Tilleggsutstyr:

- Sokkel, Elnr. 2400344
- Brøytestikke, Elnr. 2400345
- Løfteører, Elnr. 2400346



Online Tennskap er godkjent og benyttes der det er krav til EN 61439. Eksempelvis Tennskap for veibelysning, jernbane, parkanlegg m.m.

PRODUKTBESKRIVELSE

Skapet lages av sveisede aluminiumsplater kvalitet 5052 som på utsiden av skapet blir overflatebehandlet med pulverlakk. Skapet er sertifisert i henhold til NS EN 62208 og er IP65 og IK10 klasset (Nemko testrapport 313128A). Vår produksjonsprosess er Nemko sertifisert og skapet er Nemko N merket. Skapet er ikke brennbart og tåler aggressive miljøer.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt med mild husholdningssåpe (PH ≤10).

Ettersyn/kontroll Det anbefales årlig ettersyn av skapets tilstand, ventilasjonsåpninger, innfesting og dørfunksjon. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet.

Vedlikeholds instruks og –intervall

Produktet har en pulverlakkert overflate som ikke trenger vesentlig vedlikehold. Skapet krever normalt ikke vedlikehold for å bevare sin styrke, egenskap og funksjon. Påvirkning fra omgivelser kan imidlertid ha innvirkning på skapets utseende og funksjon. Det anbefales derfor årlig ettersyn av skapets tilstand, ventilasjonsåpninger, innfesting og dørfunksjon. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 30 år Garanti - Fuktbestandighet Produktet påvirkes ikke av fukt. Renholds vennlighet God (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate)

MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse Produktet består av ikke fornybare ressurser. Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi - Emisjon

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN

Avfallstype: Metaller – inneholder ikke farlige stoffer

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse: Tynnplatebearbeiding

Kode for avfallsberegning: EAL-kode 170405