

FDV 2407711



Produkt:	IP65 skap SF 806030
EI-nummer:	2407711
EAN:	7090008553472
Enhet:	STK
Produsent:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230202
Produktbeskrivelse:	<p>Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.</p> <p>Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343)</p> <p>Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder.</p> <p>SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).</p> <p>Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør. For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°.</p> <p>Låsingen skjer med kompresjonslås.</p> <p>Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål.</p> <p>Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.</p> <p>Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730.</p> <p>Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.</p>
Varegruppe:	2413 - Syrefaste skap

Mål:

Dybde (mm):	300
Bredde (mm):	600
Høyde (mm):	800
Vekt (g):	30000

Rengjøring og rengjøringsmetoder:	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall:	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall:	Til metall-avfall for resirkulering