



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT Prisma Pack 250
Type montasjeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak VigiloHm: IM20 VigiloHm: IM20H VigiloHm: fast IM9 VigiloHm: fast IM9-OL ComPact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kippåndtak Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak Acti 9: fast 1/2 eller en modul lampe - horisontal installasjon ComPact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreieåndtak - vertikal installasjon Acti 9: fast måleenhet - horisontal installasjon Multi 9: fast måleenhet - horisontal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 9 x 3P: fast GV2LE 9 x 3P: fast GV2ME 9 x 3P: fast GV2RTn 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 vertikal installasjon

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack kapsling - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 600 mm Bredgulvskap 2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2LE, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2LE, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2ME, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2ME, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): IM20 i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): IM20 i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): IM20H i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): IM20H i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): IM9 i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): IM9 i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): IM9-OL i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): IM9-OL i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): INS40, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS40, direkte i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): INS63, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS63, direkte i 600 mm Bredveggskap 2 modul(er): måleenhet, direkte i 600 mm Bredgulvskap 2 modul(er): måleenhet, direkte i 600 mm Bredveggskap 2 modul(er): måleenhet, direkte i 600 mm BredPack kapsling 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredveggskap 8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredgulvskap 8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredveggskap 6 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm BredPack kapsling 6 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm BredPack kapsling 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG125 NA, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 NA, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): RH10, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): RH10, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): RH21, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): RH21, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): RH99, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): RH99, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
9 mm modulbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	52 Mm
Bredde	468 Mm
Dybde	100 Mm
Vekt	0,24 Kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 Cm
Pakke 1 Bredde	10,500 Cm
Pakke 1 Lengde	47,000 Cm
Pakke 1 Vekt	236,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	14,000 Cm
Pakke 2 Bredde	48,000 Cm
Pakke 2 Lengde	50,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,484 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	62,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	89,810 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**