Product data sheet
Characteristics

LVS03011
Montasjeskinne-DIN-justerbar-for modulærprodukter -PrismaSeT G-B300mm-kabelfelt

El-nummer: 2442376
EAN: 3606481875495



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kabelfelt
Type montasjeskinne	Regulerbar Modulær
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 ComPact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak ComPact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 - horisontal installasjon TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon ComPact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 4 x 4P: fast D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 4 x 3P: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 4 x 3P: fast GV2L 4 x 3P: fast GV2P 3 x 3P: fast GV3 3 x 3P: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 horisontal installasjon 4 x 3P: fast TeSys U horisontal installasjon 1 x 3P eller 4P: fast NSXm vertikal installasjon

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): ATS01N103/106FT i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): ATS01N103/106FT i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2L, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2L, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2P, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2P, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): GV3, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): GV3, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): TeSys U, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 mm modulbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	58 Mm
Bredde	217 Mm
Dybde	97 Mm

Vekt	0,18 Kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 Cm
Pakke 1 Bredde	5,700 Cm
Pakke 1 Lengde	21,600 Cm
Pakke 1 Vekt	238,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	23,200 Cm
Pakke 2 Lengde	30,400 Cm
Pakke 2 Vekt	2,520 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	130
Pakke 3 Høyde	28,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	44,940 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised